

# Technische Daten

## PREMIUM FLOW

Modell	618PF	620PF	722PF	725PF	730PF	735PF	740PF
<b>Schnittbreite</b>	5,50 m (18 ft)	6,10 m (20 ft)	6,70 m (22 ft)	7,60 m (25 ft)	9,15 m (30 ft)	10,70 m (35 ft)	12,20 m (40 ft)
<b>Anzahl Bänder</b>	4	4	5	5	6	7	8
<b>Länge der Bandkörper</b>	550 mm	550 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
<b>Tischlänge</b>	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
<b>Durchmesser Einzugschnecke</b>	660 mm	660 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
<b>Höhe Schneckenwindungen</b>	130 mm	130 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
<b>Einzugschnecke mit Mittellagerung</b>	–	–	–	–	–	•	•
<b>Bandantrieb</b>	Mechanisch über Rollenkette			Hydraulisch, stufenlos einstellbar			
<b>Rapsausrüstung</b>	• 2 Seitentrenner, gegenläufig, 1.350 mm, mechanisch angetrieben über Horizontalmesser			• 2 Seitentrenner, gegenläufige Messer, 1.350 mm, mechanischer Antrieb über Messergetriebe mit Klauenkupplung, werkzeugloser Schnellanbau, Gewicht: ca 15 kg			
<b>Halmteiler</b>	• 2 kurze klappbare Halmteiler			• 2 kurze klappbare Halmteiler, werkzeugloser Schnellanbau			
<b>Schnittsystem</b>	Schumacher EasyCut II Schnittsystem mit Doppelfingern, feinverzahnte Messerklingen, einzeln verschraubt						
<b>Rollenführung für Schnittsystem</b>	○	○	•	•	•	•	•
<b>Beidseitiger Messerantrieb</b>	–	–	–	–	–	•	•
<b>Ersatzmesser</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Ährenheber</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Geteilte Haspel</b>	–	–	–	–	–	–	•
<b>Haspelzinken</b>	Federzinken			Kunststoffzinken			
<b>Multikuppler</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Anzahl AHC-Sensoren für autom. Schneidwerksführung</b>	2	2	3	3	4	4	4
<b>Prallblech an der Rückwand</b>	•	•	•	•	•	•	•
<b>Gewicht</b>	2.460 kg	2.620 kg	2.920 kg	3.140 kg	3.640 kg	4.290 kg	4.780 kg

• Serie ○ Option – nicht verfügbar