

Caractéristiques Techniques

PREMIUM FLOW

Coupe	618PF	620PF	722PF	725PF	730PF	735PF	740PF
Largeur de coupe	5,50 m (18 ft)	6,10 m (20 ft)	6,70 m (22 ft)	7,60 m (25 ft)	9,15 m (30 ft)	10,70 m (35 ft)	12,20 m (40 ft)
Nombre de tapis	4	4	5	5	6	7	8
Longueur des tapis	550 mm	550 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Longueur de la plateforme	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Diamètre de la vis d'alimentation	660 mm	660 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Hauteur des spires de la vis d'alim.	130 mm	130 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
Vis d'alimentation avec palier central	–	–	–	–	–	•	•
Entraînement des tapis	Mécanique, par chaîne à rouleaux			Hydraulique, réglable en continu			
Équipement colza	• 2 scies à colza, sections montées en opposition, hauteur 1.350 mm, transmission mécanique via scie horizontale			• 2 scies à colza, sections montées en opposition, hauteur 1.350 mm, transmission mécanique via scie horizontale avec coupleur à griffes, montage rapide et sans outil, poids env. 15 kg			
Diviseurs	• 2 diviseurs courts et rabattables			• 2 diviseurs courts et rabattables, montage rapide et sans outil			
Système de coupe	Système de coupe à doubles-doigts Schumacher EasyCut II, sections finement crantées vissées par unité						
Rouleaux de guidage de la scie	○	○	•	•	•	•	•
Entraînement de la scie des 2 côtés	–	–	–	–	–	•	•
Scie de rechange	•	•	•	•	•	•	•
Releveurs d'épis	•	•	•	•	•	•	•
Rabatteurs en plusieurs parties	–	–	–	–	–	–	•
Griffes des rabatteurs	Griffes ressort			Griffes composites			
Multi-coupleur	•	•	•	•	•	•	•
Nombre de capteurs de guidage automatique de la coupe	2	2	3	3	4	4	4
Défecteur sur paroi arrière de la coupe	•	•	•	•	•	•	•
Poids	2.460 kg	2.620 kg	2.920 kg	3.140 kg	3.640 kg	4.290 kg	4.780 kg

• de série ○ en option – non disponible