

Technische Daten

ZÜRN PROFI CUT für CLAAS JAGUAR.

Modell	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700
Beschreibung	Direktschneidwerk für die Ernte von Ganzpflanzen und Biomasse mit selbstfahrenden Feldhäckslern Claas Jaguar	
Arbeitsbreite	5,3 m (17,5 ft)	7,0 m (23 ft)
Arbeitsgeschwindigkeit	ca. 5 - 20 km/h	ca. 5 - 20 km/h
Schnitthöhe	ca. 5 - 15 cm	ca. 5 - 15 cm
Anzahl Mähscheiben	2 x 6	2 x 8
Anzahl Messer	24 (2/Scheibe)	32 (2/Scheibe)
Antrieb Messerbalken	synchronisierter Außenantrieb über 4-rilliges Powerband, innenbelüftete VTP-Riemenscheibe	
Ø Einzugsschnecke	808 mm	808 mm
Einzugsschnecke	Verschleißwindungen für Einzugsschnecke, aufschraubbar, einstellbare Einzugspaddel	
Antrieb Einzugsschnecke	Kettenantrieb, Drehzahl über 3-stufiges Getriebe einstellbar	
Autom. Kettenschmierung	•	•
Benötigte Antriebsleistung	45 kW (61 PS)	55 kW (75 PS)
Anbaurahmen	Adapterrahmen mit Schnittwinkelverstellung, integriertes Hauptgetriebe; federbelasteter Pendelrahmen mit zentralem Drehpunkt	
Schnellkuppler	•	•
Anzahl Schleifkufen	4	4
Hardox-Platten für Schleifkufen	○	○
hydr. Seitentrenner	○	○
Antrieb f. Seitentrenner	Ölversorgung über separates Hydrauliksystem	
Silphie-Kit	○	○
Betriebsstundenzähler	○	○
US-Beleuchtung	○	○
Gewicht	2.960 kg	3.250 kg

Modell	SWW 660-530H	SWW 660-700HL	
Beschreibung	2-Achs-Transportwagen mit Drehschemellenkung und hydraulisch absenkbarem Zentralrohr für Zürn PROFI CUT Direktschneidwerke		
Empfohlen für Schneidwerke	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700	
Hydraulisch absenkbar	•	•	
Allradlenkung	–	•	
Abmessungen	Länge	10.357 mm	11.995 mm
	Breite	2.430 mm	2.430 mm
Leergewicht	1.800 kg	2.100 kg	
zul. Gesamtgewicht	6.800 kg	6.800 kg	
Bereifung	10.0/75-15.3 14 PR		
Anzahl Auflagen	2	2	
Auflagen mit mechanischer Schneidwerksverriegelung	•	•	
Feststellbremse	•	•	
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik	•	•	
Beleuchtung	•	•	
Betriebserlaubnis	Zulassung bis 40 km/h		

• Serie ○ Option – nicht verfügbar