

# Caractéristiques techniques

## ZÜRN PROFI CUT pour CLAAS JAGUAR.

Modèle	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700
<b>Description</b>	Coupe directe à monter sur une ensileuse automotrice Claas Jaguar pour récolter des plantes entières et de la biomasse	
<b>Largeur de travail</b>	5,3 m (17,5 ft)	7,0 m (23 ft)
<b>Vitesse d'avancement</b>	~ de 5 à 20 km/h	~ de 5 à 20 km/h
<b>Hauteur de coupe</b>	~ de 5 à 15 cm	~ de 5 à 15 cm
<b>Disques faucheurs</b>	2 x 6	2 x 8
<b>Nombre de couteaux</b>	24 (2 par disque)	32 (2 par disque)
<b>Entraînement de la barre faucheuse</b>	Transmission externe synchronisée via 4 courroies et poulies VTP ventilées	
<b>Ø vis d'alimentation</b>	808 mm	808 mm
<b>Vis d'alimentation</b>	Spires d'usure à visser sur vis d'alimentation, pagaies d'alimentation réglables	
<b>Entraînement de la vis d'alimentation</b>	Transmission par chaîne, 3 régimes de rotation réglables via boîte de vitesses	
<b>Lubrification auto. chaîne</b>	•	•
<b>Puissance demandée</b>	45 kW (61 ch.)	55 kW (75 ch.)
<b>Cadre d'attelage</b>	Cadre d'attelage avec réglage de l'angle de fauchage, boîte d'engrenages principale intégrée, point de pivotement central (cadre pendulaire côté ensileuse); canal d'alimentation adaptable sur canal de dimension Standard et Wide du convoyeur	
<b>Coupleur rapide</b>	•	•
<b>Nombre de patins</b>	4	4
<b>Semelles d'usure en Hardox pour patins</b>	○	○
<b>Scies latérales hydrauliques</b>	○	○
<b>Entraînement scies latérales</b>	Alimentation hydraulique via système hydr. spécifique	
<b>Kit silphie</b>	○	○
<b>Compteur heures de fonctionnement</b>	○	○
<b>Eclairage US</b>	○	○
<b>Poids</b>	2.960 kg	3.250 kg

Modèle	SWW 660-530H	SWW 660-700HL	
<b>Beschreibung</b>	Chariot de coupe à 2 essieux, direction par sellette tournante, surbaissement hydraulique de la poutre centrale, pour coupes directes PROFI CUT de Zürn		
<b>Préconisé pour coupe</b>	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700	
<b>Surbaissement hydraulique</b>	•	•	
<b>4-roues directionnelles</b>	–	•	
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur</b>	10.357 mm	11.995 mm
	<b>Largeur</b>	2.430 mm	2.430 mm
<b>Poids à vide</b>	1.800 kg	2.100 kg	
<b>Poids Total Autorisé en Charge</b>	6.800 kg	6.800 kg	
<b>Pneus</b>	10.0/75-15.3 14 PR		
<b>Nombre de supports</b>	2	2	
<b>Supports avec verrouillage mécanique de la coupe</b>	•	•	
<b>Frein de parking</b>	•	•	
<b>Freinage par inertie avec marche arrière automatique</b>	•	•	
<b>Eclairage</b>	•	•	
<b>Autorisation de circulation</b>	Barré rouge, vitesse maxi 25 km/h		

• de série ○ en option – non disponible