

Technische Daten

PROFI CUT.

Modell	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700
Beschreibung	Direktschneiderwerk für die Ernte von Ganzpflanzen und Biomasse mit selbstfahrenden Feldhäckslern der John Deere Serien 8000 und 9000	
Arbeitsbreite	5,3 m (17,5 ft)	7,0 m (23 ft)
Arbeitsgeschwindigkeit	ca. 5 - 20 km/h	ca. 5 - 20 km/h
Schnitthöhe	ca. 5 - 15 cm	ca. 5 - 15 cm
Anzahl Mähscheiben	2 x 6	2 x 8
Anzahl Messer	24 (2/Scheibe)	32 (2/Scheibe)
Antrieb Messerbalken	synchronisierter Außenantrieb über 4-rilliges Powerband, innenbelüftete VTP-Riemenscheibe	
Ø Einzugschncke	808 mm	808 mm
Einzugschncke	Verschleißwindungen für Einzugschncke, aufschraubbar, einstellbare Einzugs paddel	
Antrieb Einzugschncke	Kettenantrieb, Drehzahl über 3-stufiges Getriebe einstellbar	
Autom. Kettenschmierung	•	•
Benötigte Antriebsleistung	45 kW (61 PS)	55 kW (75 PS)
Anbaurahmen	Adapterrahmen mit Schnittwinkelverstellung, integriertes Hauptgetriebe; zentraler Drehpunkt (Pendelrahmen häckslerseitig); Förderschacht verstellbar für Einzugskanalbreite Standard / Wide	
Multikuppler	•	•
Autom. Vorsatzerkennung	•	•
Schnellkuppler	○	○
Anzahl Schleifkufen	4	4
Hardox-Platten für Schleifkufen	○	○
hydr. Seitentrenner	○	○
Hydraulikanschlüsse integriert	•	•
Silphie-Kit	○	○
Betriebsstundenzähler	○	○
US-Beleuchtung	○	○
Gewicht	2.960 kg	3.250 kg

Modell	SWW 660-530H	SWW 660-700HL	
Beschreibung	2-Achs-Transportwagen mit Drehschemellenkung und hydraulisch absenkbarem Zentralrohr für Zürn PROFI CUT Direktschneiderwerke		
Empfohlen für Schneiderwerke	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700	
Hydraulisch absenkbar	•	•	
Allradlenkung	–	•	
Abmessungen	Länge	10.357 mm	11.995 mm
	Breite	2.430 mm	2.430 mm
Leergewicht	1.800 kg	2.100 kg	
zul. Gesamtgewicht	6.800 kg	6.800 kg	
Bereifung	10.0/75-15.3 14 PR		
Anzahl Auflagen	2	2	
Auflagen mit mechanischer Schneidwerksverriegelung	•	•	
Feststellbremse	•	•	
Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik	•	•	
Beleuchtung	•	•	
Betriebserlaubnis	Zulassung bis 40 km/h		

• Serie ○ Option – nicht verfügbar