

Caractéristiques techniques

PROFI CUT.

Modèle	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700
Description	Coupe directe à monter sur une ensileuse automotrice de séries 8000 et 9000 de John Deere pour récolter des plantes entières et de la biomasse	
Largeur de travail	5,3 m (17,5 ft)	7,0 m (23 ft)
Vitesse d'avancement	~ de 5 à 20 km/h	~ de 5 à 20 km/h
Hauteur de coupe	~ de 5 à 15 cm	~ de 5 à 15 cm
Disques faucheurs	2 x 6	2 x 8
Nombre de couteaux	24 (2 par disque)	32 (2 par disque)
Entraînement de la barre faucheuse	Transmission externe synchronisée via 4 courroies et poulies VTP ventilées	
Ø vis d'alimentation	808 mm	808 mm
Vis d'alimentation	Spires d'usure à visser sur vis d'alimentation, pagaies d'alimentation réglables	
Entraînement de la vis d'alimentation	Transmission par chaîne, 3 régimes de rotation réglables via boîte de vitesses	
Lubrification auto. chaîne	•	•
Puissance demandée	45 kW (61 ch.)	55 kW (75 ch.)
Cadre d'attelage	Cadre d'attelage avec réglage de l'angle de fauchage, boîte d'engrenages principale intégrée, point de pivotement central (cadre pendulaire côté ensileuse); canal d'alimentation adaptable sur canal de dimension Standard et Wide du convoyeur	
Multi-coupleur	•	•
Reconnaissance automatique de la coupe	•	•
Coupleur rapide	○	○
Nombre de patins	4	4
Semelles d'usure en Hardox pour patins	○	○
Scies latérales hydrauliques	○	○
Connexions hydr. intégrées	•	•
Kit silphie	○	○
Compteur heures de fonctionnement	○	○
Eclairage US	○	○
Poids	2.960 kg	3.250 kg

Modèle	SWW 660-530H	SWW 660-700HL	
Beschreibung	Chariot de coupe à 2 essieux, direction par sellette tournante, surbaissement hydraulique de la poutre centrale, pour coupes directes PROFI CUT de Zürn		
Préconisé pour coupe	PROFI CUT 530	PROFI CUT 700	
Surbaissement hydraulique	•	•	
4-roues directionnelles	–	•	
Dimensions	Longueur	10.357 mm	11.995 mm
	Largeur	2.430 mm	2.430 mm
Poids à vide	1.800 kg	2.100 kg	
Poids Total Autorisé en Charge	6.800 kg	6.800 kg	
Pneus	10.0/75-15.3 14 PR		
Nombre de supports	2	2	
Supports avec verrouillage mécanique de la coupe	•	•	
Frein de parking	•	•	
Freinage par inertie avec marche arrière automatique	•	•	
Eclairage	•	•	
Autorisation de circulation	Barré rouge, vitesse maxi 25 km/h		

• de série ○ en option – non disponible